

Voorwaarden en gebruiksvorschriften ChromeAZone (spuitchroom)

1. Het door ons uitgevoerde spuitchroom is een speciale vorm van lakken/spuiten/coaten en geen vervanging voor het traditionele hard-verchromen (galvanisch en elektrolytisch verchromen)
2. Het gaat hier om een complex en innovatief procedé.
3. Het spuitchroom op het eindproduct is niet geschikt voor permanente belasting.
4. Ondeskundige behandeling van de gelakte oppervlakten kan leiden tot krenking van de toplaag alsmede de zilver laag en leiden tot oxidatie en onthechting van het complete spuitchroom systeem. Desbetreffend verwijzen we nadrukkelijk naar de uitsluiting van iedere garantie, conform Artikel 9 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden BCHROMED.
5. Onzichtbare verontreinigingen in de ondergrond die aanwezig zijn tijdens het proces van spuitchroom kunnen op een later tijdstip leiden tot kleurverandering en/of onthechting.

Voor oppervlakten die voorzien zijn van spuitchroom dient ten allen tijden in acht te worden genomen:

1. Oppervlakten die voorzien zijn van spuitchroom nooit met agressieve reinigingsmiddelen of schuurpasta's alsmede chemicaliën, oplosmiddelen et cetera behandelen.
2. Alle aanpassingen aan het object dienen ten allen tijde voor het spuitchroom proces uitgevoerd te worden.
3. Het snijden en boren in en vervormen van oppervlakte voorzien van spuitchroom dient nagelaten te worden.
4. Delen waar veel van gevegd wordt en/of delen die blootstaan aan wrijving, steenslag, strooizout of vibratie zijn uitgesloten van elke vorm van garantie.
5. Stickers/stripping alleen nat opzetten en na oplakken niet met geweld of door verhitting verwijderen, daar het zou kunnen leiden tot oplossing van de toplaag.
6. Oppervlakten niet met een föhn behandelen of aan andere hittebronnen blootstellen.
7. Verhitting tot boven 50 °C kan leiden tot verkleuring en onthechting.
8. Bij montage dient het oppervlak wat voorzien is van spuitchroom wat direct in contact komt met schroefkoppen, klemmen of andere metalen met een elastisch materiaal te worden onderlegd, zodat het niet tot beschadiging en daardoor oxidatie of onthechting leiden kan.
9. Ringen, horloges, sleutels, schroevendraaiers en andersoortige scherpe of puntige voorwerpen kunnen het oppervlak beschadigen en tot eerder genoemde gevolgen leiden.
10. Niet met hogedruk reiniger behandelen.
11. Sporadisch optredende lak-insluitingen (stof) zijn onvermijdbaar.
12. Mocht de toplaag beschadigen, dan dient deze beschadiging onmiddellijk met aflak verzegeld te worden daar het anders tot eerder genoemde gevolgen kan leiden.
13. Om oppervlaktetoringen te vermijden adviseren wij vervolg-werkzaamheden uitsluitend te ondernemen in overleg met BCHROMED.

Op al onze leveringen en diensten zijn naast de in deze beschrijving opgenomen voorwaarden, de bijgesloten algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten onder meer een bepaling die onze aansprakelijkheid als gevolg van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van geleverde producten of het handelen in strijd met onze instructies of adviezen of de toepasselijke technische gebruiksvorschriften uitsluit. Bij de aflevering van de producten zal u, indien van toepassing, een exemplaar van de toepasselijke technische gebruiksvorschriften worden toegezonden.